



nowy X900++

zaawansowany zestaw RTK z płytą NovAtel,
teraz z importem aktywnych DXF

X900++ posiada radio
niezależniące
od ASG-Eupos
i zasięgu GSM

opcjonalny
teleskop 3,6 m z
korpusem węglowym

standardowy kontroler
LT30: świetny ekran 3,6'
bardzo lekki, duża pamięć



Nowy zestaw zaawansowany X900++.

L1L2 GPS i Glonass
tyczenia 5 Hz
gotów do Galileo/Compass
zintegrowane radio i 2 modemy
teraz SurvCE w cenie!
tyczenie aktywnych DXF DGN DWG

Nowa generacja odbiorników zintegrowanych, oparta na szybkich procesorach klasy ARM oraz wyposażonych w dużą pamięć wewnętrzną. Aktualnie dostarczamy ten model z programem SurvCE: dzięki temu możliwe jest aktywne tyczenie podkładów cyfrowych w formatach DXF, DWG i DGN, praca na rastrach oraz funkcje drogowe. Istnieje też wersja -B z radiem nadawczym Satel w obudowie.

nowy CHC X900++

kompletacja

opcjonalny zestaw akcesoriów bazy RTK		sprzęt - zintegrowany odbiornik RTK/PP X900++ 2 baterie Li-Ion na 2 x 4,5 godz. - ładowarka szybka do baterii - kabel RS-232/USB/lemo do transf. danych - adapter gwintu - taśma do pom. wysokości anteny - tyczka węglowa 2 m - montaż kontrolera na tyczkę z kompasem - pokrowiec tyczki - waliza transportowa - zestaw kontrolera LT30 lub opcja Getac: - kontroler z 1 baterią - kabel USB
podstawowy zestaw ruchomy RTK		oprogramowanie - SurvCE dla CHC po polsku - raporty: GPS.PL Generator Raportów - post-processing: CHC Compass
		dokumentacja - certyfikat dokładności odbiornika - indywidualny raport z pomiaru kontrolnego - podręcznik SurvCE po polsku druk. - podręcznik kontrolera po polsku druk.
		wsparcie GPS.PL - usługa konfiguracji „gotów do pracy” - pakiet wsparcia BASIC „dożywotnio”
		szkolenie 3-4 godziny gratis w Krakowie
		gwarancja 12-36 miesięcy (12 m-cy gratis)

dane techniczne

odbiornik GNSS	odbiornik GNSS NovAtel OEM628 120 kanałów aktywnych = 300 statycznych GPS L1L2L2C, Glonass L1L2 Galileo: E1, E5, BDS III - opcja szybkość pracy 1-5 Hz czas do FIXa: < 45 sek czas inicjalizacji: < 10 sek. pewność inicjalizacji: > 99,9% mitygacja błędów: AdVance RTK + RAIM	komunikacja 2 modemy GSM/GPRS - funkcja profili komunikacyjnych (2 SIM) - zintegrowane radio odbiorcze (opcja nad.) - Bluetooth klasa 2 1 x mini-USB port - wbudowany mikrofon i głośnik - WiFi: 802.11 2 gniazda SIM - protokoły danych: RTCM 3.x i NMEA 0183
dokładności	autonomiczna: < 2 m RMS SBAS: < 1 m RMS sieciowa RTK (ASG): 1 cm + 1 ppm statyk: 5 mm + 1 ppm RMS	fizyczne odbiornik - wymiary: 190x200x84mm - waga: 1.4 kg z baterią - temp. pracy: -30 °C do +65 °C - temp. przechow.: -45 °C do +75 °C - odporność woda/kurz: wg IP67, pływający
system kontroler (CHC LT30)	Windows Mobile 6,1 ekran 3,7 " super jasny VGA pamięć 256 MB + 256 Flash karta SD 4 GB aparat foto 3,2 mega pixel autofocus	elektryczne odbiornik - pojemność baterii: 2200 mAh x 2 - czas pracy: typowo 4,5 godzin x 2 - napięcie ładowania: 9-18 VDC